



Tyvek® tape

Tyvek® tape is een eenzijdige HDPE tape voorzien van een dikke laag gemodificeerde acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslelementen en chemische stoffen. Tyvek® tape kan gebruikt worden voor het afdichten van membranen en is bijzonder geschikt voor het herstellen van schade aan Tyvek® Roofliner en Tyvek® Firecurb™ Housewrap.

Toepassing

Tyvek® tape dient toegepast te worden voor het wind en waterdicht sluiten van Tyvek® membranen in gevel of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind en waterdicht afsluiten van overlapnaden of nieten, als het aansluiten van Tyvek® membranen op constructies dient met Tyvek® tape verwerkt te worden.

Tyvek® tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

Tyvek® tape moet worden aangebracht op een stof en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Specificatie

Artikelnummer	8107502500
EAN nummer	8714672003710
Afmeting	75 mm x 25 m
Verpakkingseenheid	8 rol / doos / 48 dozen / pallet
Materiaal	HDPE
Lijmlaag	Gemodificeerd acrylaat
Schutlaag	Gesiliconiseerd papier
Kleur	Wit met blauwe bedrukking
Kleefkracht op staal	25N / 25 mm
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 0°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot + 100°C
Opslag	Donker, droog, 10°C tot 20°C