



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubriek 1 - Identificatie van de stof en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie:

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil –
hoogwaardige draadsnijolie

Productcatalogusnummers: 11931, 11531, 16951, 18251, 16681, 18341, 20111,
20121

REACH-registratienummer: n.v.t. - mengsel

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: draadsnijsmeermiddel

Beperkingen van het gebruik: alleen voor industrieel gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf:	Ridge Tool NV
Adres:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden België
Telefoon:	+32 (0) 11 598 600
E-mail:	ridgid.eu@emerson.com
Contact:	Technische serviceafdeling

1.4 Telefoonnummers voor noodgevallen

Leverancier:	+32 (0) 11 598 600 (8:00-17:00, ma-vr)
Landelijk contact:	

Uitgiftedatum: 21 april, 2020

Revisie: B

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Rubriek 2 – Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie onder CLP:	Dit product heeft geen classificatie onder CLP.
---------------------------------	---

2.2 Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:	Dit product heeft geen etiketteringselementen.
--------------------------------	--

2.3 Andere gevaren

PBT:	Dit product is niet ingedeeld als een PBT/vPvB-substantie.
-------------	--

Rubriek 3 – Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

3.1 Mengsels	Een mengsel van zeer verfijnde minerale oliën met multifunctionele additieven.
---------------------	--

Rubriek 4 – Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Huidcontact:	Zoals voor alle industriële processen geldt, wordt geadviseerd om na gebruik handen en huid te wassen met zeep en water en een barrièrecrème te gebruiken.
Oogcontact:	Spoel het oog gedurende 15 minuten met stromend water.
Inslikken:	Spoel de mond uit met water. Laat de persoon elke 10 minuten 1 kop water drinken.

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Inademing	Wordt niet beschouwd als een punt van bezorgdheid onder normale gebruiksomstandigheden.
------------------	---

4.2 Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Huidcontact:	Er kan een lichte irritatie ontstaan bij het contactvlak.
---------------------	---

Oogcontact:	Er kan irritatie en roodheid ontstaan.
--------------------	--

Inslikken:	Er kan irritatie in de keel ontstaan.
-------------------	---------------------------------------

Inademing	Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het hanteren van industriële chemicaliën of smeermiddelen.
------------------	---

Uitgestelde/acute effecten:	Geen gegevens beschikbaar.
------------------------------------	----------------------------

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke/speciale behandeling:	Geen gegevens beschikbaar.
--	----------------------------

Rubriek 5 – Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Blusmiddelen:	Geschikte blusmiddelen voor omringend vuur moeten worden gebruikt. Koel de containers met een waterstraal.
----------------------	--

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Blootstellingsgevaren:	Bij verbranding ontstaan giftige dampen.
-------------------------------	--

5.3 Advies voor brandweerlui:

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Advies voor brandweerlieden:

Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Draag beschermende kleding om contact met huid en ogen te vermijden.

Rubriek 6 – Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Raadpleeg rubriek 8 van het VIB voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Draai lekkende containers met het lekpunt omhoog om uitstromende vloeistof te voorkomen.

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Vermijd afvoer naar riolen of waterwegen. Sluit gemorst product in met behulp van damwanden.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Reinigingsprocedures:

Absorberen met droge aarde of zand. Verzamelen in een afsluitbare, geëtiketteerde afvalcontainer om op geschikte wijze af te kunnen voeren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken:

Raadpleeg rubriek 8 van het VIB.

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Rubriek 7 – Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

Hanteringseisen:	Zorg voor voldoende ventilatie in het gebied.
-------------------------	---

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagomstandigheden:	Opslaan in een koel, goed geventileerd gebied. Houd de verpakking goed gesloten.
------------------------------	--

Geschikte verpakking:	Kunststof/metaal
------------------------------	------------------

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik:	Geen gegevens beschikbaar.
-------------------------------	----------------------------

Rubriek 8 – Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Blootstellingslimieten werkplek:	Geen gegevens beschikbaar.
---	----------------------------

DNEL/PNEC-waarden:	Geen gegevens beschikbaar.
---------------------------	----------------------------

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen:	Zorg voor voldoende ventilatie in het gebied.
--------------------------------	---

Ademhalingsbescherming:	Ademhalingsbescherming is niet vereist.
--------------------------------	---

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Bescherming van de handen:	Na gebruik handen met zeep en water wassen en een barrièrecreme aanbrengen, mits beschikbaar.
Oogbescherming:	Indien van toepassing, is het een goede praktijk om een veiligheidsbril te dragen tijdens het hanteren van een willekeurig industrieel smeermiddel.
Huidbescherming:	Draag beschermende kleding en uitrusting die geschikt is voor het blootstellingsrisico. Houd rekening met andere gevaren, zoals "draaiende onderdelen". Raadpleeg een professional of fabrikant op het gebied van gezondheid en veiligheid voor specifieke informatie.
Omgeving:	Geen speciale eisen.

Rubriek 9 – Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Staat:	Vloeistof
Kleur:	Bruin
Geur:	Karakteristieke geur
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Oxidatie:	Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid in water:	Licht oplosbaar
Viscositeit:	Olieachtig
Kinematische viscositeit:	type 30

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Viscositeitstestmethode:	Kinematische viscositeit in 10-6 m ² /s bij 40°C (ISO 3104/3105)
Kookpunt/bereik °C:	nb
Smeltpunt/bereik °C:	Geen gegevens beschikbaar.
Grenswaarden ontvlambaarheid %:	
Ondergrens:	Geen gegevens beschikbaar.
Bovengrens:	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt: °C:	>150
n-octanol-water-partitiecoëfficiënt:	Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur °C:	Geen gegevens beschikbaar.
Dampdruk:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dichtheid:	0.855 type
pH-waarde:	nb
VOS g/l:	Geen gegevens beschikbaar.

9.2 Overige informatie:

Overige informatie:	Geen gegevens beschikbaar.
----------------------------	----------------------------

Rubriek 10 – Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:

Reactiviteit:	Stabiel onder aanbevolen transport- of opslagvoorwaarden.
----------------------	---

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

10.2 Chemische stabiliteit:

Chemische stabiliteit:	Stabiel onder normale omstandigheden.
-------------------------------	---------------------------------------

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Gevaarlijke reacties:	Gevaarlijke reacties treden niet op onder normale transport- of opslagomstandigheden. Ontleding kan optreden bij blootstelling aan omstandigheden of materialen die hieronder staan vermeld.
------------------------------	--

10.4 Te vermijden omstandigheden:

Te vermijden omstandigheden:	Extreme temperaturen
-------------------------------------	----------------------

10.5 Incompatibele materialen:

Te vermijden materialen:	Sterk oxidatiemiddelen. Sterke zuren.
---------------------------------	---------------------------------------

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Gevaarlijke ontledingsproducten:	Bij verbranding ontstaan giftige dampen.
---	--

Rubriek 11 – Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Toxiciteitswaarden:	Geen gegevens beschikbaar.
----------------------------	----------------------------

Symptomen/vermoedelijke blootstellingsroutes:

Huidcontact:	Er kan een lichte irritatie ontstaan bij het contactvlak.
---------------------	---

Oogcontact:	Er kan irritatie en roodheid ontstaan.
--------------------	--

Inslikken:	Er kan irritatie in de keel ontstaan.
-------------------	---------------------------------------

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Inademing: Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het hanteren van industriële chemicaliën of smeermiddelen.

Uitgestelde/acute effecten: Geen gegevens beschikbaar.

Rubriek 12 – Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Ecotoxiciteitswaarden: Geen gegevens beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatievermogen:

Bioaccumulatievermogen: Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem:

Mobiliteit: Slechts zeer licht oplosbaar in water.

12.5 Resultaten van de PBT- en VPVB-evaluatie:

PBT-identificatie: Dit product is niet ingedeeld als een PBT/vPvB-substantie.

12.6 Overige negatieve effecten:

Overige negatieve effecten: Geen gegevens beschikbaar.

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Rubriek 13 – Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Afvalverwerkingsmethoden:	Afvoeren naar een geregistreerde afvalverwerkingslocatie of een geregistreerde afvalverwerkende dienst.
Terugwinningswerkzaamheden:	Geen informatie beschikbaar
Afvoer van verpakking:	Afvoeren als normaal industrieel afval.
NB:	De gebruiker wordt geattendeerd op het mogelijke bestaan van regionale of landelijke reglementen inzake de afvoer.

Rubriek 14 – Informatie met betrekking tot het vervoer

Transportklasse:	Voor dit product is geen classificatie van het transport nodig.
-------------------------	---

Rubriek 15 – Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Specifieke reglementen:	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

15.2 Beoordeling van de chemische veiligheid:

Beoordeling van de chemische veiligheid:	Voor de stof of het mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling door de leverancier uitgevoerd
---	---



Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Rubriek 16 – Overige informatie

Opgesteld door:..... Ridge Tool Company

OPSTD 6-132

Revisie B

EC-nummer xxxxx

Uitgiftedatum: 21 april, 2020

Datum laatste herziening: 01 augustus, 2018

RIDGE TOOL IS VAN MENING DAT DE HIERIN OPGENOMEN VERKLARINGEN, TECHNISCHE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN BETROUWBAAR ZIJN, MAAR DEZE WORDEN GEGEVEN ZONDER ENIGE GARANTIE OF WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK ERVAN.